



quality.always

# MITASU OIL CORPORATION

会社名 MITASU OIL株式会社  
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-2-9-14 階  
Tel: 03-5532-8187. Fax: 03-5532-8188  
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

## MJ-122. MITASU MOTOR OIL SM 10W-40 Synthetic Blended



1L



4L



20L



200L

ミタス・ジャパン SM 10W-40 シンセティック・ブレンドは、高品質のグループIIとIIIのベースオイルを基本に、独自の高性能添加物を用いて開発されました。確実に磨耗から保護し、ノイズを減少させます。本製品はミタス・オイル・コーポレーション・ジャパンの最新革新によるもので、APIとACEAの国際最新規格を満たしています。

### 特徴

マルチバルブのガソリンエンジンを搭載した大部分のモダンな日本車と欧州車(ツインカムとターボを含む)に最適です。低燃費エンジンやハイブリッドエンジンで、油圧バルブリフターを備えたもの、回転数が高く燃費が最適化されたもの、確実な潤滑のよさが必要とされるターボ過給式エンジンに適合性があります。本製品の性能とエコロジー特性はアメリカやヨーロッパをはじめ世界の自動車メーカーの厳しい基準をはるかに上回り、最新のAPIやACEA、メルセデス・ベンツの規格を満たしています。

### 適応規格および認可

- API SM
- MERCEDES-BENZ 229.1



### 特性

ミタス・ジャパン SM 10W-40 シンセティック・ブレンドは、以下の点を保証します。

- 一年を通して性能が安定
- さまざまな触媒との高められた互換性
- 低温の下のエンジンの順調なスタート
- 完全な抗酸化の特性
- 最大の腐食防止効果

ミタス・オイル・コーポレーション・ジャパンは独自の高度な技術により、トヨタ、レクサス、日産、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、スバル、ダイハツ、ヒュンダイ、起亜、フォード、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、フィアット、アウディ、ボルボ、ポルシェをはじめとする多くの会社の車の規格を上回るオイルを生産しています。

### 技術特性

項目	方法	結果
SAE粘度等級	SAE J300	10W-40
密度15度	ASTM D-4052	0,8607
引火点°C	ASTM D-92	224
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	7,50
流動点°C	ASTM D-97	-36
色	ASTM D-1500	<3,0
粘度指数	ASTM D-2270	167
動粘度40°C(cSt)	ASTM D-445	94,24
動粘度100°C(cSt)	ASTM D-445	15,21

今後の製品研究と開発により、ここに含まれた情報は、通知なしで変わる事があります。