



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

会社名 MITASU OIL株式会社
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-2-9-14 階
Tel: 03-5532-8187. Fax: 03-5532-8188
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-322. MITASU CVT FLUID 100% Synthetic



1L



4L



20L



200L

ミタスCVT フルード100% シンセティックは、無段変速機（CVT）付きの車両用の化学合成トランスミッションオイルです。本製品は、様々な運行モードでの多様な変速を可能にします。粘度指数が高い本製品は、集中的な走行状況の負担を軽減します。本製品は、防振性能に優れており、色は天然色です。

アプリケーション

ミタス CVT フルード100% シンセティックは、変速ギア搭載の多種多様な車両にてご使用いただけます。本製品は、一部の油圧駆動装置、サーボ制御装置、および油圧システムにも適しています。

仕様/承認

以下の無段変速機(CVT)に適しています：

- ・ TOYOTA CVT FLUID TC
- ・ SUZUKI CVT FLUID GREEN 1
- ・ NISSAN CVT FLUID NS-2*
- ・ SUBARU i-CVT FLUID
- ・ MITSUBISHI DIAQUEEN CVT FLUID J1
- ・ SUBARU i-CVT FLUID FG
- ・ MITSUBISHI CVT ATF SP-III
- ・ DAIHATSU AMIX CVT FLUID DC
- ・ MAZDA CVT FLUID 3320
- ・ FORD CVT FLUID 23
- ・ HYUNDAI/KIA (SP-III)
- ・ GM/SATURN (DEX-CVT)
- ・ SUZUKI SCVT FLUID, CVT OIL
- ・ MERCEDES-BENZ 236.20



*注意：日産EXTROID CVT フルードKTF-1には、適していません。

使用効果

ミタス CVT フルード100% シンセティックは、以下の特徴があります：

- ・ 広い温度範囲にわたって性能が安定していること
- ・ 様々な運行モードでの多様な変速を可能にすること
- ・ 多種多様な車種に使用できること

当社の最新技術により、無段変速機（CVT）用の本製品は、TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, HONDA, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, FORD, GM, CHRYSLER, MERCEDES-BENZ等の自動車メーカーの基準を満たしております。

技術特性

特性	方法	結果
密度 (15℃)	ASTM D-4052	0,8495
引火点 °C	ASTM D-92	200
流動点 °C	ASTM D-97	-45
色	Visual	Neutral yellow
粘度指数	ASTM D-2270	190
動粘度 40℃ (cSt)	ASTM D-445	30,95
動粘度 100℃ (cSt)	ASTM D-445	6,76

今後の製品研究と開発により、本書記載の商品情報は、予告なしに変わる事があります。

© 2015 Mitsuru Oil Corporation, Japan.