



MITASU OIL CORPORATION

会社名 MITASU OIL株式会社
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9-14階
Tel: 03-5532-8187. Fax: 03-5532-8188
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-323. MITASU MULTIVEHICLE ATF Synthetic Blended

ミタス マルチビークル ATF シンセティック ブレンドは、高性能で汎用タイプのオートマチックトランスミッションフルード(ATF)であり、多種多様な車両にてお使いいただけます。弊社独自の精製方法により、オートマ車両のギアシフトが非常にスムーズになります。本製品は粘度指数が高いため、最高動作温度時と最低スタート温度時における潤滑作用の効率が優れています。ミタス マルチビークル ATF シンセティック ブレンドは、JASO1A (日本自動車標準機構) テストとホンダの規格に適合しています。製品色は、赤です。



1L



4L

アプリケーション

ミタス マルチビークル ATF シンセティック ブレンドは日本と欧米の各車両にてご使用いただけます。本製品は、耐ジャダー性能が優れており、一部の油圧駆動装置、サーボ制御装置、ならびに油圧システムにも適しています。2リットル未満のエンジン排気量のCVTフルードの代わりにもご使用していただき、LFW-1テスト基準に適合しています。

承認/本製品の準拠規格

以下のオートマと無段変速機(CVT)に適しています。

- ・ TOYOTA ATF TYPE T-IV, T-III, D-III, D-II
- ・ TOYOTA JWS 2312D, JWS 3309
- ・ TOYOTA #08886-81015, #08886-00405
- ・ NISSAN MATIC FLUID K, J, D
- ・ MITSUBISHI DIAQUEEN ATF SP-III, SP-II
- ・ MITSUBISHI ATF J-2, PSF-3, ATF II
- ・ MAZDA ATF M-V, F-1, M-III
- ・ HONDA ULTRA ATF-1, ATF Z-1
- ・ SUZUKI AT OIL, OIL Special, SCVT
- ・ SUZUKI ATF 5D06, 2384K, 3314, 3317
- ・ SUBARU ATF, ATF HP, ATF (5AT)
- ・ ISUZU BESCO ATF III, II
- ・ DAIHATSU AMIX ATF D-III MULTI/D3-SP
- ・ HYUNDAI/KIA: SP-III, SP-II, Red-1
- ・ HINO Blue Ribbon ATF
- ・ CHRYSLER ATF +3/+4
- ・ FORD M, MERCON
- ・ MERCEDES-BENZ 236.9
- ・ AUDI/VW G-052-025-A1/A2
- ・ PORSCHE JWS 3309



20L



200L

使用効果

ミタス マルチビークル ATF シンセティック ブレンドは、以下の特徴があります：

- ・ 広い温度範囲にわたって性能が安定していること
- ・ 様々な運行モードでの多様な変速を可能にすること
- ・ 摩擦を最大限に抑えること
- ・ 多種多様な車種に使用できること

当社の最新技術により、本製品は、TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, HONDA, SUZUKI, SUBARU, ISUZU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, FORD, GM, CHRYSLER, VW, AUDI, PORCHE, MERCEDES-BENZ等の自動車メーカーの基準を満たしております。

技術特性

特性	方法	結果
密度 (15°C)	ASTM D-4052	0,8545
引火点 °C	ASTM D-92	208
流動点 °C	ASTM D-97	-45
色	Visual	Red
粘度指数	ASTM D-2270	171
動粘度 40°C (cSt)	ASTM D-445	31,71
動粘度 100°C (cSt)	ASTM D-445	6,63

今後の製品研究と開発により、本書記載の商品情報は、予告なしに変わる事があります。