



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

会社名 MITASU OIL株式会社
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-2-9-14 階
Tel: 03-5532-8187. Fax: 03-5532-8188
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-324. MITASU ATF T-IV Synthetic Blended

ミタス ATF T-IV シンセティック ブレンドは、メーカーがタイプT-IVフルードを推奨するオートマ車に適しています。耐ジャダー性能が優れており、国際基準を満たし、トヨタのオートマチック トランスミッションフルードタイプT-IVの条件にも適合しております。製品色は赤です。

アプリケーション

ミタス ATF T-IV シンセティック ブレンドは、トヨタ車用のタイプT-IIIとT-IVの規格に適合しております。オートマチック トランスミッションフルード(ATF) D-IIとD-IIIタイプが推奨される車両にもご使用いただけます。また、本製品は、エンジン排気量が2リットル未満のCVTフルードの代わりにもご使用いただけます。

承認/本製品の準拠規格

・ TOYOTA ATF TYPE T-IV



使用効果

ミタス ATF T-IV シンセティック ブレンドは、以下の特徴があります：

- ・ 磨耗性能が非常に高いこと
- ・ 多種多様な走行モードにおけるオートマの変速がスムーズであること

ミタス ATF T-IV シンセティック ブレンドは、防振特性が優れています。

当社の最新技術により、本製品は、TOYOTA, LEXUS, DAIHATSU等の自動車メーカーの基準を満たしております。

技術特性

特性	方法	結果
密度 (15℃)	ASTM D-4052	0,8547
引火点 °C	ASTM D-92	210
流動点 °C	ASTM D-97	-45
色	Visual	Red
粘度指数	ASTM D-2270	160
動粘度 40°C (cSt)	ASTM D-445	34,85
動粘度 100°C (cSt)	ASTM D-445	6,83

今後の製品研究と開発により、本書記載の商品情報は、予告なしに変わる事があります。

© 2015 Mitsuru Oil Corporation, Japan.

1L



4L



20L



200L