



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

会社名 MITASU OIL株式会社
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-2-9-14 階
Tel: 03-5532-8187. Fax: 03-5532-8188
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-612. MITASU GREEN ANTIFREEZE/ COOLANT CONCENTRATE



2L



4L



20L



200L

ミタス グリーンアンチフリーズ/クーラントコンセントレートは、ガソリンまたはディーゼルエンジンの冷却装置において完全動作する冷却剤です。本製品は、3年間または60,000kmまでのいずれかの早い時点まで交換の必要がありません。製品色は、緑です。

アプリケーション

ミタス グリーンアンチフリーズ/クーラントコンセントレートは、金属腐食を抑え、アルミニウム、黄銅、および、合金のラジエータの腐食も抑えます。エンジンのプラスチック、ゴムまたは金属部品を劣化させません。40-60%の比率で本製品を蒸留水で薄めることをお勧めします。

仕様/承認

- ・ TL-VW 774 C
- ・ ASTM D3306
- ・ JASO M325
- ・ KSM 2142
- ・ JIS K2234



Concentrate, %		
40%	50%	60%
-25°	-35°	-48°
Temperature, °C		

使用効果

ミタス グリーンアンチフリーズ/クーラントコンセントレートは、系の冷却剤です。本製品は、汎用のエチレングリコール系であり、気泡防止に優れ、腐食防止添加剤と共に精製されています。本製品は、乗用車と商用車、重機、固定工業用エンジンと船舶用機関のエンジン冷却装置に適しています。

ミタス グリーンアンチフリーズ/クーラントコンセントレートは、広い温度範囲において性能が安定しています。本製品は、他の冷却剤の代替としてご使用いただけますが、混合すると一部の性能を失う可能性があります。

ミタス グリーンアンチフリーズ/クーラントコンセントレートは、TOYOTA, NISSAN, MMC, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, ISUZU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, SSANGYONG, DAEWOO, GM, VW, AUDI, MB, BMW, FORD, VOLVO, MAN, MACK, CUMMINS, CAT 等の幅広い車種の冷却装置でご使用いただけます。

技術特性

項目	方法	結果
色	Visual	Green
密度15度	ASTM D-4052	1,1243
密度30度	ASTM D-4052	1,1149
流動点°C	ASTM D-1177	-

今後の製品研究と開発により、本書記載の商品情報は、予告なしに変わる事があります

© 2015 Mitasu Oil Corporation, Japan.